


23431

SUPERSOL® PLUS ISR Tub de protecție rigid



RAL 9004
INTERIOR

RAL 1023
EXTERIOR



Standarde de aplicare

EN 61386.21, EN 50642,
EN 60754-2, EN 61034-2

Standard de referință

NF P 98-332

Asamblat cu

SUPERSOL PLUS Mufă
SUPERSOL PLUS Clemă
Clemă metalică KOUVIDIS

Brevete protejate

1009810, 1009158, 1009975,
1010513



Caracteristici

		Clasa
Rezistența la compresie	320 Nt/5 cm	2
Rezistență la impact	2 J (la -25 °C)	3
Interval de temperatură inferioară	-25 °C	4
Interval de temperatură superioară	+105 °C	3
Rezistență la încovoiere	Rigid	1
Caracteristici electrice	Cu caracteristici electrice de izolare	2
Protecție la pătrundere IP	min IP65	6 5
Rezistența la coroziune	Nu se aplică	0
Rezistența la tracțiune	Niciuna declarată	0
Rezistența la propagarea flăcării	Nepropagare a flăcării	1
Capacitate de sarcină suspendată	Niciuna declarată	0
Efecte de incendiu	Niciunul declarat	0
Impactul asupra mediului	Fără halogen	1

Proprietăți suplimentare

Materie primă	Fără halogen, fără metale grele (RoHS) și PO Blend termoplastice special stabilizate
Frecare redusă (strat intern)	Materialul special (ultra alunecare) accelerează ruta rețea cablurilor
Tehnologie anti-electromagnetică	Absoarbe o parte din radiația electromagnetică emisă de cabluri
Marcaj color	Benzile longitudinale de culoare indelebilă indică puterea cablurilor protejate
Fără halogeni	Fără gaze toxice în caz de incendiu
Aciditate scăzută	Fără gaze corozive în caz de incendiu
Fum redus	Vizibilitate mai bună a căilor de evacuare
Tehnologie antistatică	Protecție împotriva electricității statice
Tehnologie împotriva zgârieturilor	Protecție împotriva zgârieturilor cauzate de traseul cablurilor
Marcare	Gravată cu imprimare laser

Domenii de aplicare



Tip	Numărul piesei roșu / verde	D out mm	d in mm	m	kg	m
Ø16	1028016 / 1029016	16,0	13,4	57	3,60	7410
Ø20	1028020 / 1029020	20,0	17,5	57	4,90	5016
Ø25	1028025 / 1029025	25,0	22,1	30	3,45	3300
Ø32	1028032 / 1029032	32,0	28,4	30	4,80	1920