


## Тежък тип Пластмасови тръбни системи (1250Nt)

### CONDUR® ISR Коляно



RAL 7035



Стандарт за приложение  
EN 61386.21







Защитено с патенти  
1009810, EP2698792, 1010513



#### Свойства

Устойчивост на удар	6J (при -25°C)
Температурен диапазон	-25°C до +60°C
Степен на защита IP	мин IP65
Устойчивост на стареене	УВ стабилизирана
Отблъсква гризачите	Не привлича гризачи
Суровина	Без тежки метали (RoHS), специално стабилизиран термопластичен U-PVC
Електрически характеристики	С електрически изолирани характеристики
Устойчивост на разпространение на пламъци	Не способства за разпространяване на пламък
Антистатична технология	Защита срещу статично електричество
Технология против надраскване	Защита срещу надраскване от кабелните трасета
Маркировка	Гравирана с лазерен печат

Забележка: Опаковките на колената не съдържат съединител.

Тип	Номер на частта	 D out mm	 din mm	 A	 R		
Ø16	4038016	16,0	12,1	27,0	59	10	480
Ø20	4038020	20,0	16,0	35,0	74	10	480
Ø25	4038025	25,0	20,9	36,7	108	10	240
Ø32	4038032	32,0	27,4	47,6	142	6	48
Ø40	4038040	40,0	35,1	52,9	144	6	84
Ø50	4038050	50,0	44,7	62,0	175	4	40
Ø63	4038063	63,0	57,2	77,0	203	4	24

