


Тежък тип Пластмасови тръбни системи (1250Nt)

44411



RAL 7035



Стандарт за приложение
EN 61386.21

Сглобява се със
CONDUR Коляно
CONDUR Съединител
CONDUR Адаптер
CONDUR Скоба
CONDUR Разклонителни кутии

Защитено с патенти
1009810, EP2698792,
1010513



CONDUR® 1250Nt Твърда тръба

Свойства		Клас
Устойчивост на натиск	1250Nt/5 cm	4
Устойчивост на удар	6J (при -25°C)	4
Долен температурен диапазон	-25°C	4
Горен температурен диапазон	+60°C	1
Устойчивост на огъване	Твърда	1
Електрически характеристики	С електрически изолирани характеристики	2
Защита срещу проникване на твърди предмети	min IP65	6
Защита срещу проникване на вода		5
Устойчивост на корозия	Не е приложимо	0
Якост на опън	Не е обявена	0
Устойчивост на разпространение на пламъци	Не способства за разпространяване на пламък	1
Капацитет на окачено натоварване	Не е обявен	0
Ефекти от пожар	Няма обявени	0
Въздействие върху околната среда	Не е обявено	0

Допълнителни свойства

Суровина	Без тежки метали (RoHS), специално стабилизиран термопластичен U-PVC
Устойчивост на стареене	УВ стабилизирана
Отблъсква гризачите	Не привлича гризачи
Антистатична технология	Защита срещу статично електричество
Технология против надраскване	Защита срещу надраскване от кабелните трасета
Маркировка	Гравирана с лазерен печат

Области на приложение



Тип	Номер на частта	D_{out} mm	d_{in} mm	m	kg	m
Ø16	1021016	16,0	12,1	30	3,50	8.100
Ø20	1021020	20,0	16,0	30	4,70	5.400
Ø25	1021025	25,0	20,9	15	3,25	3.360
Ø32	1021032	32,0	27,4	15	4,40	2.145
Ø40	1021040	40,0	35,1	9	3,60	1.350
Ø50	1021050	50,0	44,7	9	4,90	702
Ø63	1021063	63,0	57,2	9	6,85	486

