


Тежък тип Пластмасови тръбни системи (1250Nt)

CONDUR® HF IAS Коляно



RAL 7035



Стандарти за приложение

EN 61386.21, EN 50642,
EN 60754-2

Защитено с патенти

1009810, EP2698792









Коляното CONDUR HF е тествано от лабораторията за контрол на качеството на KOUVIDIS за устойчивост на удар (6J) при -45°C

Свойства

Устойчивост на удар	6J (при -25°C)
Температурен диапазон	-25°C до +120°C
Степен на защита IP	мин IP65
Устойчивост на стареене	УВ стабилизирана
Без халогени	Без токсични газове в случай на пожар
Ниска киселинност	Без корозивни газове в случай на пожар
Отблъсква гризачите	Не привлича гризачи
Суровина	Без халогени, без тежки метали (RoHS) и специално стабилизирана термопластична PC blend
Електрически характеристики	С електрически изолирани характеристики
Устойчивост на разпространение на пламъци	Не способства за разпространяване на пламък
Антистатична технология	Защита срещу статично електричество
Маркировка	Гравирана с лазерен печат

Забележка: Опаковките на колената не съдържат съединител.

Тип	Номер на частта						
Ø16	4013016	16,0	12,5	27,0	55	10	480
Ø20	4013020	20,0	16,2	35,0	65	10	480
Ø25	4013025	25,0	20,8	36,7	90	10	240
Ø32	4013032	32,0	27,5	47,6	125	6	48
Ø40	4013040	40,0	34,8	52,9	130	6	84

