


Sistema de tubos de plástico do tipo forte (1250Nt)

CONDUR® ISR Adaptador



RAL 7035



Montado com
Caixas de derivação
CONDUR

Protegido por patentes
1009810, EP2698792, 1010513



Propriedades

Matéria-prima Sem halogéneos, metais pesados (RoHS) e PO Blend termoplástico especialmente estabilizado

Intervalo de temperaturas -25°C a +60°C

Índice de proteção mín. IP55

Tipo	Número da peça	A mm	B mm	C mm	D mm		
Ø16	4036016	13.0	16	18.5	20	4x30	1920
Ø20	4036020	16.5	20	22.5	20	4x30	1200
Ø25	4036025	21.5	25	32.0	33	20	1260
Ø32	4036032	27.5	32	35.0	33	20	960

Diretrizes de instalação: Montado com as caixas de derivação CONDUR após a remoção dos seus vedantes ou passa-cabos. Os adaptadores Ø16 e Ø20 podem ser montados em caixas de derivação com o Tipo Ø16/20 e Ø20/16 enquanto os adaptadores Ø25 e Ø32 podem ser montados com o Tipo Ø25/32.

Propriedades gerais dos acessórios

Caraterísticas elétricas	Com caraterísticas de isolamento elétrico
Resistência ao desgaste	Estabilização UV
Resistência à propagação de chamas	Não propaga a chama
Livre de Halogéneos	Sem gases tóxicos ou corrosivos em caso de incêndio
Repelente de roedores	Não atrativo para roedores
Tecnologia antiestática	Proteção contra eletricidade estática
Tecnologia antirrisco	Proteção para riscos causados pelo encaminhamento de cabos