


Sistema de tubos de plástico do tipo forte (1250Nt)

CONDUR® ISR União livre de halogéneo



RAL 7035



Normas de aplicação
EN 61386.1

Protegido por patentes
1009810, EP2698792, 1010513



Propriedades

Matéria-prima

Sem halogéneos, metais pesados (RoHS) e PO Blend termoplástico especialmente e estabilizado

Intervalo de temperaturas

-25°C a +120°C

Índice de proteção

mín. IP65

Tipo	Número da peça	D out mm	din mm	C mm	D mm		
Ø16	4031016	20.0	16.0	51.0	1.5	30	2280
Ø20	4031020	23.5	20.0	52.5	1.5	30	1890
Ø25	4031025	28.5	25.0	51.5	1.5	30	1440
Ø32	4031032	37.0	32.0	65.0	2.0	20	560
Ø40	4031040	44.5	40.0	85.0	2.0	15	420
Ø50	4031050	55.6	50.0	105.0	2.5	10	200
Ø63	4031063	69.8	63.0	126.0	2.8	8	64



Propriedades gerais dos acessórios

Caraterísticas elétricas

Com caraterísticas de isolamento elétrico

Resistência ao desgaste

Estabilização UV

Resistência à propagação de chamas

Não propaga a chama

Livre de Halogéneos

Sem gases tóxicos ou corrosivos em caso de incêndio

Repelente de roedores

Não atrativo para roedores

Tecnologia antiestática

Proteção contra eletricidade estática

Tecnologia antirrisco

Proteção para riscos causados pelo encaminhamento de cabos