


Sistema de tubos de plástico do **tipo médio** (750Nt)



RAL 9004



Protegido por patentes
1009810, EP2698792, 1010513



DUROSOL® PLUS ISR Abraçadeira

Propriedades

Matéria-prima

Sem halogéneos, metais pesados (RoHS) e PO Blend termoplástico especialmente estabilizado

Intervalo de temperaturas

-25°C a +105°C

Tipo	Número da peça	length	height		
		mm	mm		
Ø16	4049016	15.8	35.0	4x50	3400
Ø20	4049020	19.8	40.0	4x50	2000
Ø25	4049025	24.8	46.0	4x30	1800
Ø32	4049032	31.8	53.0	30	1380

Instruções de instalação: O espaço de fixação recomendado é de 50 cm para instalações verticais e 40 cm para instalações horizontais.

Pode ser montado com a utilização de parafusos e buchas de 4 mm. Possui ranhuras laterais para facilitar o posicionamento nas calhas.



Propriedades gerais dos acessórios

Caraterísticas elétricas	Com caraterísticas de isolamento elétrico
Resistência ao desgaste	Estabilização UV
Resistência à propagação de chamas	Não propaga a chama
Livre de Halogéneos	Sem gases tóxicos ou corrosivos em caso de incêndio
Repelente de roedores	Não atrativo para roedores
Tecnologia antiestática	Proteção contra eletricidade estática
Tecnologia antirrisco	Proteção para riscos causados pela passagem de cabos