


## Sistema de tubos de plástico do **tipo médio** (750Nt)



RAL 9004



Normas de aplicação  
EN 61386.1

Protegido por patentes  
1009810, EP2698792, 1010513



### DUROSOL® PLUS ISR União

#### Propriedades

Matéria-prima

Sem halogéneos, metais pesados (RoHS) e PO Blend termoplástico especialmente estabilizado

Intervalo de temperaturas

-25°C a +105°C

Índice de proteção

mín. IP65

| Tipo | Número da peça |  D out<br>mm |  din<br>mm |  length<br>mm |  |  |
|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ø16  | 4047016        | 17.7                                                                                          | 16.0                                                                                        | 52.3                                                                                            | 40                                                                                  | 3040                                                                                |
| Ø20  | 4047020        | 23.5                                                                                          | 20.0                                                                                        | 51.5                                                                                            | 30                                                                                  | 1890                                                                                |
| Ø25  | 4047025        | 28.5                                                                                          | 25.0                                                                                        | 51.5                                                                                            | 30                                                                                  | 1440                                                                                |
| Ø32  | 4047032        | 37.0                                                                                          | 32.0                                                                                        | 65.0                                                                                            | 20                                                                                  | 560                                                                                 |



#### Propriedades gerais dos acessórios

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Caraterísticas elétricas           | Com caraterísticas de isolamento elétrico            |
| Resistência ao desgaste            | Estabilização UV                                     |
| Resistência à propagação de chamas | Não propaga a chama                                  |
| Livre de Halogéneos                | Sem gases tóxicos ou corrosivos em caso de incêndio  |
| Repelente de roedores              | Não atrativo para roedores                           |
| Tecnologia antiestática            | Proteção contra eletricidade estática                |
| Tecnologia antirrisco              | Proteção para riscos causados pela passagem de cabos |