


Среден тип Пластмасови тръбни системи (750Nt)

33411



RAL 7035



Стандарт за приложение
EN 61386.21

Сглобява се със
CONDUR Коляно
CONDUR Съединител
CONDUR Адаптер
CONDUR Скоба
CONDUR Разклонителни
кутии

Защитено с патент
1009810



MEDISOL® IAS Твърда тръба

Свойства		Клас
Устойчивост на натиск	750Nt /5 m	3
Устойчивост на удар	2J (при -25°C)	3
Долен температурен диапазон	-25°C	4
Горен температурен диапазон	+60°C	1
Устойчивост на огъване	Твърда	1
Електрически характеристики	С електрически изолирани характеристики	2
Защита срещу проникване на твърди предмети	min IP65	6
Защита срещу проникване на вода		5
Устойчивост на корозия	Не е приложимо	0
Якост на опън	Не е обявена	0
Устойчивост на разпространение на пламъци	Не способства за разпространяване на пламък	1
Капацитет на окачено натоварване	Не е обявен	0
Ефекти от пожар	Няма обявени	0
Въздействие върху околната среда	Не е обявено	0

Допълнителни свойства

Суровина	Без тежки метали (RoHS), специално стабилизирани термопластичен U-PVC
Устойчивост на стареене	УВ стабилизирана
Антистатична технология	Защита срещу статично електричество
Маркировка	Гравирани с лазерен печат

Области на приложение



Тип	Номер на частта					
Ø16	1002016	16,0	13,0	30	3,10	8 100
Ø20	1002020	20,0	16,6	30	4,00	5 400
Ø25	1002025	25,0	21,5	30	5,50	3 300
Ø32	1002032	32,0	28,5	15	3,80	1 755
Ø40	1002040	40,0	36,0	9	3,20	1 071
Ø50	1002050	50,0	45,0	9	4,10	702
Ø63	1002063	63,0	57,7	9	6,00	486