


Лек тип Пластмасови тръбни системи (320Nt)

23411



RAL 7035



Стандарт за приложение
EN 61386.21

Сглобява се със
CONDUR Коляно
CONDUR Съединител
CONDUR Адаптер
CONDUR Скоба
CONDUR Разклонителни кутии

Защитено с патент
1009810



SILCOR® IAS Твърда тръба

Свойства

Свойства		Клас
Устойчивост на натиск	320Nt/5 cm	2
Устойчивост на удар	2J (при -25°C)	3
Долен температурен диапазон	-25°C	4
Горен температурен диапазон	+60°C	1
Устойчивост на огъване	Твърда	1
Електрически характеристики	С електрически изолирани характеристики	2
Защита срещу проникване на твърди предмети		6
Защита срещу проникване на вода	min IP65	5
Устойчивост на корозия	Не е приложимо	0
Якост на опън	Не е обявена	0
Устойчивост на разпространение на пламъци	Не способства за разпространяване на пламък	1
Капацитет на окачено натоварване	Не е обявен	0
Ефекти от пожар	Няма обявени	0
Въздействие върху околната среда	Не е обявено	0

Допълнителни свойства

Суровина	Без тежки метали (RoHS), специално стабилизиран термопластичен U-PVC
Антистатична технология	Защита срещу статично електричество
Маркировка	Гравирани с лазерен печат

Области на приложение



Тип	Номер на частта	D out mm	дин mm	m	kg	m
Ø16	1003016	16,0	13,8	90	6,00	7.920
Ø20	1003020	20,0	17,7	60	5,40	5.400
Ø25	1003025	25,0	22,5	45	5,40	3.240
Ø32	1003032	32,0	29,4	30	5,10	1.920