


Лек тип Пластмасови тръбни системи (320Nt)

SUPERSOL® PLUS ISR Скоба



RAL 1023



Защитено с патент
1009810, 1010513



Свойства

Суровина	Без халогени, без тежки метали (RoHS) и специално стабилизирана термопластична PO blend
Защита срещу проникване на твърди предмети	min IP65
Защита срещу проникване на вода	
Температурен диапазон	-25°C до +105°C
Електрически характеристики	С електрически изолирани характеристики
Устойчивост на разпространение на пламъци	Не способства за разпространяване на пламък
Без халогени	Без токсични или корозивни газове в случай на пожар
Антистатична технология	Защита срещу статично електричество
Технология против надраскване	Защита срещу надраскване от кабелните трасета

Тип	Номер на частта	дължина	височина		
		mm	mm		
Ø16	4045016	35,0	25,5	4x50	3.400
Ø20	4045020	40,0	30,0	4x50	2.000
Ø25	4045025	46,0	34,75	4x30	1.920
Ø32	4045032	53,0	41,3	30	1.440

Указания за инсталиране: Препоръчителното разстояние за закрепване е 50 cm за вертикални и 40 cm за хоризонтални инсталации. Могат да се монтират с помощта на 4 mm винтове и тапи. Имат странични прорези за лесно позициониране към релсите.