


Sistema de tubos de plástico do tipo forte (1250Nt)

CONDUR® ISR Curva



RAL 7035



Normas de aplicação
EN 61386.21

Protegido por patentes
1009810, EP2698792, 1010513



Propriedades

Resistência ao impacto	6J (a -25 °C)
Resistência à compressão	1250Nt
Intervalo de temperaturas	-25°C a +60°C
Índice de proteção IP	mín. IP65
Resistência ao desgaste	Estabilização UV
Repelente de roedores	Não atrativo para roedores
Matéria-prima	Sem metais pesados (RoHS), U-PVC termoplástico especialmente estabilizado
Caraterísticas elétricas	Com caraterísticas de isolamento elétrico
Resistência à propagação de chamas	Não propaga a chama
Tecnologia antiestática	Proteção contra eletricidade estática
Tecnologia antirrisco	Proteção para riscos causados pela passagem de cabos
Marcação	Gravado com impressão a laser

Nota: A embalagem contém apenas curvas

Tipo	Número da peça	 D out mm	 din mm	 A	 R		
Ø16	4038016	16.0	12.1	27.0	59	10	480
Ø20	4038020	20.0	16.0	35.0	74	10	480
Ø25	4038025	25.0	20.9	36.7	108	10	240
Ø32	4038032	32.0	27.4	47.6	142	6	48
Ø40	4038040	40.0	35.1	52.9	144	6	84
Ø50	4038050	50.0	44.7	62.0	175	4	40
Ø63	4038063	63.0	57.2	77.0	203	4	24

