


KOUVIDIS Braçadeira Metálica para paredes de gesso cartonado (Pladur)



Propriedades

Matéria-prima

Aço galvanizado, Tipo Sendzimir (por adição de alumínio na textura de zinco), que proporciona a máxima proteção antioxidante



Normas de aplicação
EN 61386.25



Tipo

Número da peça



Ø16

6000024

108

432

Ø20

6000025

96

384

Ø25

6000026

72

288

Ø32

6000027

48

192

Instruções de montagem: Sugere-se que a instalação da abraçadeira metálica KOUVIDIS com a utilização de um martelo com uma cabeça de 25x25 mm



A NOVA abraçadeira metálica com um design especial da KOUVIDIS

permite uma montagem fácil, rápida e segura para os novos tubos de 2 camadas SILCOR® PLUS - SIFLEX® PLUS e SUPERSOL® PLUS e SUPERFLEX® PLUS em gesso cartonado e aglomerados.

É produzido a partir de aço galvanizado, Tipo Sendzimir (por adição de alumínio na mistura de zinco), que proporciona a máxima proteção antioxidante, elevada resistência mecânica e durabilidade ao longo do tempo.

A montagem da abraçadeira metálica é muito fácil, evitando perfurações; é instalada com apenas a utilização de um martelo (cabeça de martelo sugerida 25x25 mm). Cada lado tem três ganchos, dos quais os dois têm uma curvatura especial e, assim, não danificam a parede de gesso cartonado ou a parede de madeira enquanto penetram no corpo interior. O gancho do meio é vertical, fornecendo assim a força necessária para a instalação segura da abraçadeira.

O comprimento dos ganchos foi concebido para não ultrapassar a largura da parede de gesso cartonado ou da parede de madeira. Por fim, os entalhes especiais nas paredes laterais da abraçadeira metálica KOUVIDIS seguram o tubo uniformemente e protegem-no da pressão exercida pelo martelo.