



ΚΟΥVIDIS μεταλλικό στήριγμα για τη γυψοσανίδα



Ιδιότητες

Πρώτη ύλη

Γαλβανισμένος χάλυβας τύπου Sendzimir (με την προσθήκη αλουμινίου στο μείγμα του ψευδαργύρου) με αντιδιαβρωτική επεξεργασία



Πρότυπα Εφαρμογής
EN 61386.25



Τύπος

Κωδικός



Ø16

6000024

108

432

Ø20

6000025

96

384

Ø25

6000026

72

288

Ø32

6000027

48

192

Οδηγίες εγκατάστασης: Το μεταλλικό στήριγμα της ΚΟΥVIDIS προτείνεται να εγκαθίσταται με τη χρήση σφυριού, με κεφαλή 25x25mm

Το NEO ειδικά σχεδιασμένο μεταλλικό στήριγμα της ΚΟΥVIDIS

έρχεται να προσφέρει γρήγορη, εύκολη και ασφαλή στήριξη των 3στρωματικών σωλήνων SUPERFLEX® PLUS και SUPERSOL® PLUS σε γυψοσανίδες και ξυλότοιχους.

Η παραγωγή του γίνεται με εν θερμώ γαλβάνισμα, τύπου Sendzimir (με την προσθήκη αλουμινίου στο μείγμα του ψευδαργύρου), παρέχοντας έτσι μέγιστη αντισεισμική προστασία, υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα σε βάθος χρόνου. Η εγκατάσταση του είναι πολύ εύκολη, δεν χρειάζεται τρυπήματα, και γίνεται με τη χρήση ενός απλού σφυριού (προτείνεται κεφαλή 25x25mm).

Διαθέτει τρία άγκιστρα σε κάθε πλευρά από τα οποία τα δυο ακριανά έχουν ειδική κλίση ώστε να μην τραυματίσουν τη γυψοσανίδα ή τον ξυλότοιχο καθώς εισχωρούν στο εσωτερικό τους. Το μεσαίο άγκιστρο είναι κάθετο ώστε να παρέχει την απαραίτητη αντοχή για την ασφαλή τοποθέτηση του στηρίγματος. Το μήκος των άγκιστρων έχει προβλεφθεί ώστε να μην διαπερνούν το πλάτος της γυψοσανίδας ή του ξυλότοιχου. Τέλος, οι ειδικές εγχοπές στα πλαινιά τοιχώματα συγκρατούν τον σωλήνα ομοιόμορφα προστατεύοντας τον από την πίεση που ασκείται από το χτύπημα του σφυριού.

