


Тежък тип Пластмасови тръбни системи (1250Nt)



RAL 7035



Сглобява се със
CONDUR Разклонителни
кутии



Защитено с патенти
1009810, EP2698792, 1010513



CONDUR® ISR Адаптер

Свойства

Суровина	Без халогени, без тежки метали (RoHS) и специално стабилизирана термопластична PO blend
Температурен диапазон	-25°C до +60°C
Защита при навлизане	мин IP55

Тип	Номер на частта	A	B	C	D		
Ø16	4036016	13,0	16	18,5	20	4x30	1 920
Ø20	4036020	16,5	20	22,5	20	4x30	1 200
Ø25	4036025	21,5	25	32,0	33	20	1 260
Ø32	4036032	27,5	32	35,0	33	20	960

Указания за инсталиране: Сглобява се с разклонителни кутии CONDUR, след като се отстранят техните уплътнения или втулки. Адаптерите с Ø16 и Ø20 могат да се монтират на разклонителни кутии с тип Ø16/20 и Ø20/16, докато Ø25 и Ø32 могат да се монтират с разклонителни кутии с тип Ø25/32.



Общи свойства за фитинги

Електрически характеристики	С електрически изолирани характеристики
Устойчивост на стареене	УВ стабилизирана
Устойчивост на разпространение на пламъци	Не способства за разпространяване на пламък
Без халогени	Без токсични или корозивни газове в случай на пожар
Отблъсква гризачите	Не привлича гризачи
Антистатична технология	Защита срещу статично електричество
Технология против надраскване	Защита срещу надраскване от кабелните трасета