

Тежък тип Пластмасови тръбни системи (1250Nt)

CONDUR® ISR Скоба

Свойства


Суровина

Без халогени, без тежки метали (RoHS) и специално стабилизирана термопластична PC blend

Температурен диапазон

-25°C до +120°C

RAL 7035



Защитено с патенти
1009810, EP2698792, 1010513



Тип	Номер на частта	Дължина mm	Височина mm		
Ø16	4033016	35,0	25,5	4x50	3 400
Ø20	4033020	40,0	30,0	4x50	2 000
Ø25	4033025	46,0	34,75	4x30	1 920
Ø32	4033032	53,0	41,3	30	1 440
Ø40	4033040	63,0	48,8	20	960
Ø50	4033050	74,0	57,4	20	960
Ø63	4033063	88,0	70,0	20	960



Общи свойства за фитинги

Електрически характеристики	С електрически изолирани характеристики
Устойчивост на стареене	УВ стабилизирана
Устойчивост на разпространение на пламъци	Не способства за разпространяване на пламък
Без халогени	Без токсични или корозивни газове в случай на пожар
Отблъсква гризачите	Не привлича гризачи
Антистатична технология	Защита срещу статично електричество
Технология против надраскване	Защита срещу надраскване от кабелните трасета