


Тежък тип Пластмасови тръбни системи (1250Nt)

CONDUR® ISR Съединител



RAL 7035



Стандарт за приложение
EN 61386.1

Защитено с патенти
1009810, EP2698792, 1010513



Свойства

Суровина





Без халогени, без тежки метали (RoHS) и специално стабилизирана термопластична PO blend

Температурен диапазон

-25°C до +120°C

Защита при навлизане

мин IP65

Тип	Номер на частта	 D out mm	 din mm	 C mm	 D mm		
Ø16	4031016	20,0	16,0	51,0	1,5	30	2.280
Ø20	4031020	23,5	20,0	52,5	1,5	30	1.890
Ø25	4031025	28,5	25,0	51,5	1,5	30	1.440
Ø32	4031032	37,0	32,0	65,0	2,0	20	560
Ø40	4031040	44,5	40,0	85,0	2,0	15	420
Ø50	4031050	55,6	50,0	105,0	2,5	10	200
Ø63	4031063	69,8	63,0	126,0	2,8	8	64



Общи свойства за фитинги

Електрически характеристики	С електрически изолирани характеристики
Устойчивост на стареене	УВ стабилизирана
Устойчивост на разпространение на пламъци	Не способства за разпространяване на пламък
Без халогени	Без токсични или корозивни газове в случай на пожар
Отблъсква гризачите	Не привлича гризачи
Антистатична технология	Защита срещу статично електричество
Технология против надраскване	Защита срещу надраскване от кабелните трасета