


Среден тип Пластмасови тръбни системи (750Nt)



RAL 9004



Сглобява се със
DUROSOL PLUS Разклонителна
кутия



Защитено с патенти
1009810, EP2698792, 1010513



DUROSOL® PLUS ISR адаптер

Свойства

Суровина	Без халогени, без тежки метали (RoHS) и специално стабилизирана термопластична PO blend
Температурен диапазон	-25°C до +60°C
Защита при навлизане	мин IP65

Тип	Номер на частта	A	R	C	D		
Ø16	4051016	13	16	18,5	20	4x30	1 800
Ø20	4051020	16,5	20	20	20	4x30	1 200
Ø25	4051025	21,5	25	32	33	20	1 260
Ø32	4051032	27,5	32	35	33	20	960

Указания за инсталиране: Сглобява се с разклонителни кутии DUROSOL PLUS след отстраняване на техните уплътнения или втулки. Адаптерите с Ø16 и Ø20 могат да се монтират на разклонителни кутии с тип Ø16/20 и Ø20/16, докато Ø25 и Ø32 могат да се монтират с разклонителни кутии с тип Ø25/32.

Общи свойства за фитинги

Електрически характеристики	С електрически изолирани характеристики
Устойчивост на стареене	УВ стабилизирана
Устойчивост на разпространение на пламъци	Не способства за разпространяване на пламък
Без халогени	Без токсични или корозивни газове в случай на пожар
Отблъсква гризачите	Не привлича гризачи
Антистатична технология	Защита срещу статично електричество
Технология против надраскване	Защита срещу надраскване от кабелните трасета

