


## Среден тип Пластмасови тръбни системи (750Nt)



RAL 9004



Защитено с патенти  
1009810, EP2698792, 1010513



### DUROSOL® PLUS ISR Скоба

#### Свойства

Суровина

Без халогени, без тежки метали (RoHS) и специално стабилизирана термопластична PO blend

Температурен диапазон

-25°C до +105°C

Тип	Номер на частта	дължина	височина		
		mm	mm		
Ø16	4049016	15,8	35,0	4x50	3 400
Ø20	4049020	19,8	40,0	4x50	2 000
Ø25	4049025	24,8	46,0	4x30	1 920
Ø32	4049032	31,8	53,0	30	1 440
Ø40	4049040	63,0	48,8	20	960
Ø50	4049050	74,0	57,4	20	960
Ø63	4049063	88,0	70,0	20	960

**Указания за инсталиране:** Препоръчителното разстояние за закрепване е 50 cm за вертикални и 40 cm за хоризонтални инсталации.

Могат да се монтират с помощта на 4 mm винтове и тапи. Имат странични прорези за лесно позициониране към релсите.

#### Общи свойства за фитинги

Електрически характеристики

С електрически изолирани характеристики

Устойчивост на стареене

УВ стабилизирана

Устойчивост на разпространение на пламъци

Не способства за разпространяване на пламък

Без халогени

Без токсични или корозивни газове в случай на пожар

Отблъсква гризачите

Не привлича гризачи

Антистатична технология

Защита срещу статично електричество

Технология против надраскване

Защита срещу надраскване от кабелните трасета

