


## Среден тип Пластмасови тръбни системи (750Nt)

### DUROSOL® PLUS ISR Съединител



RAL 9004



Стандарт за приложение  
EN 61386.1

Защитено с патенти  
1009810, EP2698792, 1010513



#### Свойства

Суровина	Без халогени, без тежки метали (RoHS) и специално стабилизирана термoplastична PO blend
Температурен диапазон	-25°C до +105°C
Защита при навлизане	мин IP65

Тип	Номер на частта	D out mm	din mm	ДЪЛЖИНА mm		
Ø16	4047016	17,7	16,0	52,3	40	3 040
Ø20	4047020	23,5	20,0	51,5	30	1 890
Ø25	4047025	28,5	25,0	51,5	30	1 440
Ø32	4047032	37,0	32,0	65,0	20	560
Ø40	4047040	44,5	40,0	85,0	15	420
Ø50	4047050	55,6	50,0	105,0	10	200
Ø63	4047063	69,8	63,0	126,0	8	64



#### Общи свойства за фитинги

Електрически характеристики	С електрически изолирани характеристики
Устойчивост на стареене	УВ стабилизирана
Устойчивост на разпространение на пламъци	Не способства за разпространяване на пламък
Без халогени	Без токсични или корозивни газове в случай на пожар
Отблъсква гризачите	Не привлича гризачи
Антистатична технология	Защита срещу статично електричество
Технология против надраскване	Защита срещу надраскване от кабелните трасета