


Среден тип Пластмасови тръбни системи (750Nt)

DUROSOL® PLUS ISR Разклонителна кутия с уплътнения



RAL 9004



Стандарт за приложение
EN 60670-22

Защитено с патенти
1009810, EP2698792, 1010513



Свойства



Суровина за кутията	PO blend
Температурен диапазон	-25°C до +60°C
Електрически характеристики	С електрически изолирани характеристики
Устойчивост на разпространение на пламъци	Не способства за разпространяване на пламък
Брой входове	7
Вид на входовете	Вградени уплътнения
Защита от проникване	IP 55
Брой на избутванията на основата	4
Подравняване на тръбата	Да
Отвор за конденз	Да
Устойчивост на горене	650°C
Напрежение	800V
Без халогени	Без токсични газове в случай на пожар
Ниска киселинност	Без корозивни газове в случай на пожар
УВ устойчивост	Да
Отблъсква гризачите	Не привлича гризачи
Антистатична технология	Да
Технология против надраскване	Да

* Покриващата плоча и вградените уплътнения са изработени от PE

Водонепроницаемо благодарение на еластичната и директно монтирана покриваща плоча.

Разклонителни кутии с уплътнения: Тези кутии са снабдени с уплътнения за лесно позициониране на кабелите, без да се използват допълнителни фитинги, след рязане в предварително маркираните точки. Адаптерите DUROSOL PLUS с различни диаметри могат лесно да се закрепят в отворите след избутване на тапата в уплътненията.



Тип	Номер на частта	дължина	ширина	височина		
		mm	mm	mm		
Ø16/20	3025016	67	67	38	10	280
Ø20/16	3025020	82	82	43	10	160
Ø25/32	3025025	101	101	51	5	100