


## Среден тип Пластмасови тръбни системи (750Nt)

33412



RAL 7035



Стандарт за приложение  
EN 61386.22

Сглобява се със

CONDUR Коляно  
CONDUR Съединител  
CONDUR Адаптер  
CONDUR Скоба  
CONDUR Разклонителни  
кутии

Защитено с патент  
1009810



### MEDIFLEX® IAS Гъвкава гофрирана тръба

#### Свойства

Свойства		Клас
Устойчивост на натиск	750Nt /5 m	<b>3</b>
Устойчивост на удар	2J (при -25°C)	<b>3</b>
Долен температурен диапазон	-25°C	<b>4</b>
Горен температурен диапазон	+60°C	<b>1</b>
Устойчивост на огъване	Гъвкава	<b>2</b>
Електрически характеристики	С електрически изолирани характеристики	2
Защита срещу проникване на твърди предмети	min IP65	6
Защита срещу проникване на вода		5
Устойчивост на корозия	Не е приложимо	0
Якост на опън	Не е обявена	0
Устойчивост на разпространение на пламъци	Не способства за разпространяване на пламък	1
Капацитет на окачено натоварване	Не е обявен	0
Ефекти от пожар	Няма обявени	0
Въздействие върху околната среда	Не е обявено	0

#### Допълнителни свойства

Суровина	Без тежки метали (RoHS), специално стабилизиран термопластичен U-PVC
Устойчивост на стареене	УВ стабилизирана
Антистатична технология	Защита срещу статично електричество
Маркиране	Маркиране чрез релефен печат

#### Области на приложение



Тип	Номер на частта	$D_{out}$ mm	$d_{in}$ mm	m	kg	m
Ø16	2002916	16,0	10,8	100	6,15	6 500
Ø20	2002920	20,0	13,8	100	8,80	4 400
Ø25	2002925	25,0	18,1	50	5,70	2 500
Ø32	2002032	32,0	24,0	25	4,30	1 300
Ø40	2002040	40,0	31,0	20	4,50	880
Ø50	2002050	50,0	39,6	20	5,40	400
Ø63	2002063	63,0	52,3	20	7,20	360