

Среден тип Пластмасови тръбни системи (750Nt)


MEDISOL® AM Разклонителна кутия / водонепроницаема с уплътнения

Свойства

Суровина за кутията	PC blend
Температурен диапазон	-25°C до +60°C
Електрически характеристики	С електрически изолирани характеристики
Устойчивост на разпространение на пламъци	Не способства за разпространяване на пламък
Брой входове	7
Вид на входовете	Вградени уплътнения
Защита от проникване	IP 55
Брой на избутванията на основата	4
Подравняване на тръбата	Да
Отвор за конденз	Да
Устойчивост на горене	650°C
Напрежение	800V
Без халогени	Без токсични или корозивни газове в случай на пожар
УВ устойчивост	Да
Антимикробна технология	Устойчивост на растежа на бактериите с до 99% в рамките на 24 часа

* Покриващата плоча и вградените уплътнения са изработени от PE

RAL 9003



Стандарт за приложение



EN 60670-22

Референтен стандарт

ISO 22196



Водонепроницаемо благодарение на еластичната и директно монтирана покриваща плоча. Адаптерите MEDISOL AM с различен диаметър могат лесно да се закрепят в отворите след избутване на тапата в уплътненията.

Тип	Номер на частта	дължина	ширина	височина		
		mm	mm	mm		
Ø16/20	3044016	67	67	38	10	280
Ø20/16	3044020	82	82	43	10	160
Ø25/32	3044025	101	101	51	5	100

