


Среден тип Пластмасови тръбни системи (750Nt)

MEDISOL® AM Скоба



RAL 9003



Референтен стандарт
ISO 22196



Свойства

Суровина

Без халогени, без тежки метали (RoHS) и специално стабилизирана термопластична PC blend

Температурен диапазон

-25°C до +120°C

Тип	Номер на частта	Дължина mm	Височина mm		
Ø16	4144016	35,0	25,5	4x50	3 400
Ø20	4144020	40,0	30,0	4x50	2 000
Ø25	4144025	46,0	34,75	4x30	1 920
Ø32	4144032	53,0	41,3	30	1 440
Ø40	4144040	63,0	48,8	20	960
Ø50	4144050	74,0	57,4	20	960
Ø63	4144063	88,0	70,0	20	960

Указания за инсталиране: Препоръчителното разстояние за закрепване е 50 cm за вертикални и 40 cm за хоризонтални инсталации.

Могат да се монтират с помощта на 5 mm винтове и тапи. Имат странични прорези за лесно позициониране към релсите.



Общи свойства за фитинги

Електрически характеристики	С електрически изолирани характеристики
Устойчивост на стареене	УВ стабилизирана
Устойчивост на разпространение на пламъци	Не способства за разпространяване на пламък
Без халогени	Без токсични или корозивни газове в случай на пожар
Антимикробна технология	Устойчивост на растежа на бактериите с до 99% в рамките на 24 часа