


Среден тип Пластмасови тръбни системи (750Nt)



RAL 9003



Референтен стандарт
ISO 22196



MEDISOL® AM Съединител

Свойства

Суровина	Без халогени, без тежки метали (RoHS) и специално стабилизирана термопластична PO blend
Температурен диапазон	-25°C до +120°C
Защита при навлизане	мин IP65

Тип	Номер на частта	 D out mm	 din mm	Дължина mm		
Ø16	4244016	20,0	16,0	51,0	30	2 280
Ø20	4244020	23,5	20,0	52,5	30	1 890
Ø25	4244025	28,5	25,0	51,5	30	1 440
Ø32	4244032	37,0	32,0	65,0	20	560
Ø40	4244040	44,5	40,0	85,0	15	420
Ø50	4244050	55,6	50,0	105,0	10	200
Ø63	4244063	69,8	63,0	126,0	8	64



Общи свойства за фитинги

Електрически характеристики	С електрически изолирани характеристики
Устойчивост на стареене	УВ стабилизирана
Устойчивост на разпространение на пламъци	Не способства за разпространяване на пламък
Без халогени	Без токсични или корозивни газове в случай на пожар
Антимикробна технология	Устойчивост на растежа на бактериите с до 99% в рамките на 24 часа