

23431

SILCOR® PLUS ISR Tub de protecție rigid

RAL 9004
INTERIOR

RAL 7035
EXTERIOR

Standarde de aplicare

EN 61386.21, EN 50642,
EN 60754-2, EN 61034-2

Asamblat cu

MEDISOL PLUS Mufă
CONDUR Clemă ISR
Clemă metalică KOUVIDIS
CONDUR Cutii de joncțiune
CONDUR Adaptor

Brevete protejate

1009810, 1009975, 1010513



Caracteristici		Clasa
Rezistența la compresie	320 Nt/5 cm	2
Rezistență la impact	2 J (la -25 °C)	3
Interval de temperatură inferioară	-25 °C	4
Interval de temperatură superioară	+105 °C	3
Rezistență la încovoiere	Rigid	1
Caracteristici electrice	Cu caracteristici electrice de izolare	2
Protecție la pătrundere IP	min IP65	6 5
Rezistența la coroziune	Nu se aplică	0
Rezistența la tracțiune	Niciuna declarată	0
Rezistența la propagarea flăcării	Nepropagare a flăcării	1
Capacitate de sarcină suspendată	Niciuna declarată	0
Efecte de incendiu	Niciunul declarat	0
Impactul asupra mediului	Fără halogen	1

Proprietăți suplimentare

Materie primă	Fără halogen, fără metale grele (RoHS) și PO Blend termoplastice special stabilizat
Frecare redusă (strat intern)	Materialul special (ultra alunecare) accelerează rutarea cablurilor
Tehnologie anti - electromagnetică	Absoarbe o parte din radiațiile electromagnetice emise de cabluri
Fără halogeni	Fără gaze toxice în caz de incendiu
Aciditate scăzută	Fără gaze corozive în caz de incendiu
Fum redus	Vizibilitate mai bună a căilor de evacuare
Tehnologie antistatică	Protecție împotriva electricității statice
Tehnologie împotriva zgârieturilor	Protecție împotriva zgârieturilor cauzate de traseul cablurilor
Marcare	Gravată cu imprimare laser

Domenii de aplicare


Tip	Numărul piesei	D out mm	d in mm	m	kg	m
Ø16	1045016	16,0	13,4	57	3,60	7410
Ø20	1045020	20,0	17,5	57	4,90	5016
Ø25	1045025	25,0	22,1	30	3,45	3300
Ø32	1045032	32,0	28,4	30	4,80	1920