

Sisteme de tuburi din plastic multistrat avansate

RO

2026

The logo for Kouvidis, featuring a stylized 'K' icon followed by the word 'kouvidis' in a bold, sans-serif font.

KOUVIDIS

Ne-am
angajat să vă
menținem
în frunte



Protecția cablurilor

Sistemele noastre de tuburi
din plastic încorporează
inovații avansate...



...și respectă cele mai înalte
standarde de siguranță

Sisteme de drenaj



descoperiți
experiența noastră
de 47 de ani...



SUNTEM O ÎNTREPRINDERE PASIONATĂ, DE A DOUA GENERAȚIE, DE FAMILIE, CEL MAI MARE PRODUCĂTOR DE TUBURI DIN PLASTIC DIN GRECIA, SPECIALIZAT ÎN DEZVOLTAREA ȘI PRODUCȚIA DE SISTEME INOVATOARE DE TUBURI DIN PLASTIC PENTRU ORGANIZAREA ȘI PROTECȚIA CABLURILOR, DRENAJ ȘI CANALIZARE.

Filozofia afacerii noastre este de a asigura:

siguranță	to the installers
încredere	inginerilor
încredere	partenerilor noștri și
respect	pentru angajații noștri și societatea noastră











PROTECȚIA CABLURILOR

SISTEME DE DRENAJ

TEHNOLOGII

SPECIFICAȚII

CÂMPURI DE INSTALARE

	Tip ridicat				Tip mediu										Tip scăzut				Rețea subterană													
	CONDUR®	CONFLEX®	CONDUR® HF	CONFLEX® HF	DUROSOL® PLUS	DUROFLEX® PLUS	MEDISOL® PLUS	MEDIFLEX® PLUS	MEDIFLEX® PLUS cu fir de tragere	MEDISOL® HF	MEDIFLEX® HF	MEDISOL® AM	MEDIFLEX® AM	MEDISOL®	MEDIFLEX®	SILCOR® PLUS	SIFLEX® PLUS	SILCOR®	SIFLEX®	GEONFLEX®	GEONFLEX® Bară	GEOSUB®	GEOSUB® Bară	GEODRAIN® Bară	GEODRAIN®	GEODRAIN® PLUS Bară	GEODRAIN® PLUS	GEOSAN® (spec. to EN 13476-3)	HYDROFLEX®			
CLASIFICARE	44411	44412	44441	44442	33431	33332	33431	33332	33332	34441	34442	33411	33412	33411	33412	23431	23332	23411	22412	N750	N750	N450	N450	SN4/SN8	SN4	SN4/SN8	SN4	SN4/SN8	-			
																																
Fără halogeni	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Fum redus	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓			
Aciditate scăzută	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Anti-microbiană	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Anti-electromagnetică	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Frecare redusă	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-			
Stabilitate UV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Antirozătoare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-			
Marcaj de culoare	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-			
Material	U-PVC	U-PVC	PC Blend	PC Blend	PO Blend	PO Blend	PO Blend	PO Blend	PO Blend	PC Blend	PC Blend	U-PVC	U-PVC	U-PVC	U-PVC	PO Blend	PO Blend	U-PVC	U-PVC	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE			
Rezistența la compresie	>1250 Nt	>1250 Nt	>1250 Nt	>1250 Nt	>750 Nt	>750 Nt	>750 Nt	>750 Nt	>750 Nt	>750 Nt	>750 Nt	>750 N	>750 Nt	>750 Nt	>750 Nt	>320 Nt	>320 Nt	>320 Nt	>320 Nt	Tip 750	Tip 750	Tip 450	Tip 450	SN4/SN8	SN4	SN4/SN8	SN4	SN4/SN8,RF30	>160Nt			
Rezistența la impact	6 J	6 J	6 J	6 J	2 J	2 J	2 J	2J	2J	6 J	6 J	2 J	2 J	2 J	2 J	2 J	2 J	2 J	1 J	Normal	Normal	Normal	Normal	-	-	-	-	TIR≤10%	2J			
Temperatura minimă (°C)	-25	-25	-25	-25	-25	-15	-25	-15	-15	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-15	-25	-25	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-25			
Temperatura maximă (°C)	60	60	120	120	105	105	105	105	105	120	120	60	60	60	60	105	105	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	105				
Rezistența la propagarea flăcării	Nepropagarea flăcării				Nepropagarea flăcării										Nepropagarea flăcării				Propagarea flăcării				Nu este declarat									
Protecția la pătrundere	min IP65	min IP65	min IP65	min IP65	min IP65	min IP65	min IP65	min IP65	min IP65	min IP65	min IP65	min IP6	min IP65	min IP65	min IP65	min IP65	min IP65	min IP65	min IP65	IP44/IP68*	IP44/IP68*	IP40/IP68*	IP40/IP68*	-	-	-	-	Fără scurgeri	min IP65			
Rezistența la îndoire	Rigid	Pliabil	Rigid	Pliabil	Rigid	Pliabil	Rigid	Pliabil	Pliabil	Rigid	Pliabil	Rigid	Pliabil	Rigid	Pliabil	Rigid	Pliabil	Rigid	Pliabil	Pliabil	Rigid	Pliabil	Rigid	Rigid	Pliabil	Rigid	Pliabil	Pliabil	Pliabil			
Diametre	Ø16-Ø63	Ø16-Ø63	Ø16-Ø40	Ø16-Ø40	Ø16-Ø63	Ø16-Ø32	Ø16-Ø63	Ø16-Ø32	Ø16-Ø32	Ø16-Ø40	Ø16-Ø63	Ø16-Ø6	Ø16-Ø63	Ø16-Ø63	Ø16-Ø63	Ø16-Ø32	Ø16-Ø32	Ø16-Ø32	Ø16-Ø40	Ø32-Ø200	Ø75-Ø250	Ø32-Ø200	Ø75-Ø250	OD110-OD200	OD63-OD200	OD110-OD200	OD63-OD200	OD160-OD630	Ø23-Ø29			
Certificări	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE	CE	CE	CE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE	CE-VDE					BUREAU VERITAS	VDE			
Expus	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-									
Ascuns (plăci de rigips)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	-	-	-	-									
Ascuns (sub tencuială)	○	○	-	-	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	●	●	○	○	-	-	-	-									
Ascuns (podea, tavane)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	○	-	-	-	-									
Subsol în șapă	○	○	-	-	●	●	●	●	●	-	-	○	○	●	●	-	-	-	-	●	●	○	○									
Beton	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	○	○	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-									
În aer liber	●	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-									
Îngropat subteran	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	●	●	●	●									
Lemn	●	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-									
Evacuarea apelor pluviale																											-	-	-	-	●	-
Eliminarea apelor reziduale																											-	-	-	-	●	-
Drenaj agricol																											○	○	●	●	-	-
Canalizarea clădirii																											○	○	●	●	-	-
Canalizare de drumuri/câmpuri																											○	○	●	●	-	-
Protecția conductelor de apă																											-	-	-	-	-	●

EXPLICAREA TEHNOLOGIEI

Conducte **fără conținut de halogen**, în conformitate cu EN 50642

Densitate scăzută a **emisiilor de fum** ale conductelor care ard, în conformitate cu EN 61034-2

Aciditate scăzută a conținutului de gaz în timpul arderii, în conformitate cu EN 60754-2

Protecție antimicrobiană pe materialele plastice, în conformitate cu ISO 22196

Stabilitate UV după testare în condiții de temperaturi reale și artificiale (în conformitate cu EN ISO 4892-2)

Nivel redus de frezare care absoarbe o parte din radiația electromagnetică emisă de cabluri

Nivel redus de frezare în stratul intern al conductei, în conformitate cu IEC/TR 62470

Tehnologia anti-rozătoare respinge rozătoarele (Brevet european EP2698792)

Marcaj color cu dungi longitudinale, de culoare indelebilă, conform standardului NF P 98-332. Liniiile roșii și verzi indică cablurile de alimentare și de telecomunicații, respectiv, în timp ce liniile albastre disting apa care curge în conductă.

EXPLICAREA SPECIFICAȚIILOR

CLASIFICAREA pentru sistemele de conducte de protecție a cablurilor este în conformitate cu EN 61386.01 și EN 50626-1 (înlocuiește EN 61386-24), iar pentru sistemele de conducte de drenaj este în conformitate cu EN ISO 9969

Materialele sunt termoplastice special stabilizate fără metale grele (RoHS)

Rezistența la compresiune pentru sistemele de conducte de protecție a cablurilor se referă la rezistența la compresiune (EN 61386.01), iar pentru sistemele de conducte de drenaj se referă la rigiditatea inelară (EN ISO 9969) și la flexibilitatea inelară (EN ISO 13968 pentru conductele GEOSAN)

Rezistența la impact pentru sistemele de conducte de protecție a cablurilor se referă la rezistența la impact (EN 61386.01), iar pentru conductele GEOSAN se referă la rezistența la impact (EN 744)

Protecția IP la pătrundere pentru sistemele de conducte de protecție a cablurilor se referă la protecția împotriva obiectelor solide și a apei (EN 60529), iar pentru conductele GEOSAN se referă la etanșeitatea permanentă (EN 1277)

Diametrele se referă la diametrele exterioare ale conductei

*IP68 atunci când conducta este lipită de cuplajul său cu utilizarea materialului de etanșare KOUVIDIS

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Toate produsele sunt fabricate din materiale termoplastice speciale stabilizate, fără metale grele, în conformitate cu RoHS (2011/65/E, 2015/863/UE) și Reach (Directive europene CE/1907/2006). Toate sistemele de conducte pentru protecția cablurilor respectă cerințele esențiale de siguranță ale Directivei europene privind joasa tensiune 2014/35/UE.

KOUVIDIS se angajează în dezvoltarea sustenabilă prin implementarea a trei MS, în conformitate cu ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001, reducerea poluanților emiși și a deșeurilor de ambalaje, utilizarea rațională a apei și energiei (RES) și utilizarea materialelor de înaltă calitate cu cea mai mică amprentă asupra mediului.

Contactați departamentul nostru de asistență tehnică pentru a afla mai multe detalii despre produsele noastre **(+40 722 615 777)**

- Recomandat

— Nerecomandat

● Cea mai bună alegere conform producătorului

Domeniile de instalare de mai sus sunt doar recomandări oferite pe baza specificațiilor tehnice ale produselor KOUVIDIS. Restricțiile și interdicțiile valabile la nivel național sau local trebuie întotdeauna luate în considerare.

★ Sistemul de conducte cu greutate scăzută menționat mai sus este disponibil și în culoarea galbenă RAL 1023, cu linii longitudinale în culorile roșu și verde pentru a distinge cablurile de alimentare și, respectiv, de telecomunicații, sub denumirea comercială SUPERSOL PLUS - SUPERFLEX PLUS.





SEDIUL NOSTRU, Heraklion, Creta

Cu 47 de ani de prezență de succes, KOUVIDIS este unul dintre cei mai importanți producători de sisteme de tuburi din plastic pentru protecția cablurilor, canalizare și drenaj din Europa.

Încrederea pe care am cultivat-o din partea clienților noștri în toți acești ani este principala sursă de inspirație pentru dezvoltarea de noi produse și soluții inovatoare care asigură instalatorului calitate înaltă și siguranță.

Suntem încântați că am îndeplinit un plan multianual de investiții pentru construirea noii noastre fabrici inteligente și instalarea liniilor noastre de producție de ultimă generație, care adoptă valorile celei de-a patra revoluții industriale. Astfel, privim acum cu încredere în viitor și ne angajăm să continuăm să creăm valoare pentru personalul nostru, clienții noștri și partenerii noștri, contribuind în același timp la dezvoltarea societății noastre.



KOUVIDIS
SMART FACTORY

K KOUVIDIS

EMM. KOUVIDIS ROMANIA SRL

Producător de sisteme de tuburi de protecție din plastic

T +40 722 615 777, E info@kouvidis.ro

www.kouvidis.ro

